

本体内部洗浄のお手入れ

(機種により取扱説明書 8 頁または9頁に記載)

本体内のポンプや配管内部などに付着した汚れを洗浄し、ヒーターやポンプの負荷をクリアし元通りにします。故障を防ぎ長持ちさせるには配管洗浄を3～6ヶ月に1度を目安に行ないましょう。

※内部の配管や部品に汚れが蓄積されると、安全のため自動停止したり故障の原因になることがあります。

●準備

- ①各ろ過材やヘアークャッチャー、フィルターケース (節約宣言SGR) はすべて外します。
- ②ドラッグストアやホームセンター等で液体配管洗浄剤のパイプユニッシュ (ジョンソン製) を用意します。

●バケツを利用する方法 (推奨)

- ①浴槽のお湯を捨て、バケツを用意し、入水・出水口が隠れるようにいっぱいの水を入れます。

※洗面器やイスなどで台にすると浅めのバケツでも可。

- ②運転ボタンを押してバケツの中で先に循環を開始し、設定温度は37度かOFFにします。

※呼び水が必要になることがあります。

- ③循環中のバケツに液体配管洗浄剤パイプユニッシュをを3～4目盛り (300cc位) ほど注ぎ、1～2時間ほど運転します。

※汚れが多い場合は長めに洗浄運転してください。

※洗剤が直接手に触れぬようビニール手袋の着用をお勧めします。

- ④その後、循環中のバケツにシャワーか水道ホースで水を注ぎ、溢れさせながら泡が出なくなるまですすぎ運転をします。



○パイプユニッシュ

●浴槽のまま洗浄する方法

- ①浴槽のお湯は入水口・出水口が隠れている状態で、少なめにします。
- ②循環運転しながら液体配管洗浄剤パイプユニッシュを800cc (1本) 注ぎ、3～4時間ほど運転します。
- ③運転を止めて浴槽のお湯を捨て、再度浴槽に水を少なめに張り循環運転して本体内をすすぎます。

ご自分で内部洗浄するのは大変だし、時間もないという方へ。専門スタッフがお伺いし、本体配管内部の汚れをキレイに洗浄します。

ご愛用者価格 ¥16,500 (税込・地域により別途出張費がかかる場合があります)

FREE 0120-044-026 【受付時間：平日10時～18時】 FAX 011-700-4071

24時間風呂のユニオンテクノス 〒001-0034 札幌市北区北34条西2丁目1-5 <https://eco-26.com>