



[製品仕様]

型式	DIS-3500AH-F (50Hz/60Hz)
ろ過能力	7.2m ³ /h
該当浴槽容量	~3500L (内湯)
適応浴槽水	上水道 (井水不可)
ろ過方式	フィルター・電解浄化方式
ろ過材	PPフィルター 500L × 8本
電源	三相200V
運転電流	35.9A/35.7A
ろ過ポンプ (樹脂製 マグネットポンプ)	出力: 0.75kW 全揚程: 16.0m/16.5m 吐出量: 120L/min
電気ヒーター (SUS304)	三相200V 10.0kW
食塩投入量	10kg
外装	塩化ビニル鋼板
本体重量 (運転重量)	116kg (150kg)
騒音値	60dB/63dB
設計耐圧	0.15MPa
制御	専用コントローラー
安全装置	漏電/空転防止 高温異常/ポンプ異常
付属品	専用コントローラー/ドレン排水バルブ 減圧弁13A/食塩 取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]

①循環吐出口	40A HIソケット
②循環吸込口	40A HIソケット
③給水入口	13A TSソケット (給水圧力0.08MPa)
④ジェット配管 (オプション)	13A TSソケット (標準: ガロメット止)
⑤ドレン排水	25A TSバルブ (付属・現地取付)
⑥オーバーフロー排水	20A TSソケット

来歴 4 3 2 1						承認	審査	審査	設計	図面種 外形寸法図	品名 弱酸性電解美肌泉 SCIENCE・SPA
						三角法	桑原	小山	飯島		
							SCIENCE サイエンス株式会社				図番 型式 DIS-3500AEX-F
						記事	通知番号	年月日	氏名		