



[製品仕様]	
型式	KJ0-3500AH8-B (50Hz/60Hz)
ろ過能力	10.0m ³ /h
適応浴槽容量	~3500L (内湯)
適応浴槽水	上水道
ろ過方式	フィルタ-500L×12本、活性炭×28.0kg
設置場所	屋外/屋内兼用
電源	三相200V
運転電流	28.3A/28.2A
外装	塩化ビニル鋼板
ろ過ポンプ	出力: 0.75kW
(FC製)	全揚程: 14.5m/14.0m
渦巻きポンプ	吐出力: 166L/min
電気ヒーター	方式: 電気ヒーター式(保温用) 材質: Niメッキ 容量: 8.0kW
本体重量(運転重量)	126kg (179kg)
騒音値	53dB
設計耐圧	0.28MPa
制御	専用コントローラ(週間タイマ/温度設定/薬注器制御/異常表示等)
安全装置	漏電/高温異常/ポンプ異常/空転防止
付属品	専用コントローラ/活性炭 取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]	
①循環吐出口	40A HIソケット
②循環吸込口	40A HIソケット
③シフト配管	13A TSソケット
④排水	40A HIソケット

【ご注意】

※安定した基礎の上に水平に設置してください。

※アンカーボルトで固定してください。

※メンテナンスに必要なスペースを確保してください。

※耐塩仕様ではないので、潮風が当たる場所に設置しないでください。

※温泉で使用する場合は、成分表を確認してください。

※井水を使用する場合は、鉄分・カルシウム分を除去してください。

※設置工事要領書をご確認の上、設置工事をしてください。

来歴	4				三角法	承認	審査	設計	製図	図面種	外形寸法図	品名	循環ろ過装置 ハスタイム24
	3					桑原	飯島	桑原	桑原				
記	2				サイエンス株式会社	図番				型式	KJ0-3500AH8-B		
	1					記事	通知番号	年月日	氏名				