



[製品仕様]	
型式	KJ0-3500AH-B (50Hz/60Hz)
ろ過能力	10.0m ³ /h
適応浴槽容量	~3500L(内湯)
適応浴槽水	上水道
ろ過方式	フィルタ-500L×12本、活性石×28.0kg
設置場所	屋外/屋内兼用
電源	三相200V
運転電流	22.5A/22.4A
外装	塩化ビニル鋼板
ろ過ポンプ	出力: 0.75kW
(FC製)	全揚程: 14.5m/14.0m
渦巻きポンプ	吐出量: 166L/min
電気ヒーター	方式: 電気ヒーター式(保温用) 材質: Niメッキ 容量: 6.0kW
本体重量(運転重量)	126kg(179kg)
騒音値	53dB
設計耐圧	0.28MPa
制御	専用コントローラ(週間タイマ/温度設定/薬注器制御/異常表示等)
安全装置	漏電/高温異常/ポンプ異常/空転防止
付属品	専用コントローラ/活性石 取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]	
①循環吐出口	40A HIソケット
②循環吸込口	40A HIソケット
③シフト配管	13A TSソケット
④ポンプ排水	40A HIソケット

来歴	△4				三角法	承認	審査	設計	製図	図面種	外形寸法図	品名	循環ろ過装置 ハスタイム24
	△3					桑原	飯島	桑原	桑原				
記	△2				サイエンス株式会社	図番				型式	KJ0-3500AH-B		
	△1					記事	通知番号	年月日	氏名				