



[製品仕様]	
型式	KJO-5500AEX-B (50Hz/60Hz)
ろ過能力	12.0m ³ /h
適応浴槽容量	~5500L(内湯)
適応浴槽水	上水道
ろ過方式	フィルタ-500L×19本、活性石×49.0kg
設置場所	屋外/屋内兼用
電源	三相200V
運転電流	8.7A/8.6A
外装	塩化ビニル鋼板
ろ過ポンプ	出力: 1.5kW
(FC製)	全揚程: 20.0m/21.0m
渦巻きポンプ	吐出量: 200L/min
熱交換器	方式: シェラントチューブ式 材質: SUS304 容量: 61.2kW(熱源水温70℃ 100L/min)
本体重量(運転重量)	161kg(221kg)
騒音値	60dB
設計耐圧	0.28MPa
制御	専用コントローラ(週間タイマ/温度設定/薬注器制御/異常表示等)
安全装置	漏電/高温異常/ポンプ異常/空転防止
付属品	専用コントローラ/活性石 取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]	
①循環吐出口	50A HIソケット
②循環吸込口	50A HIソケット
③シフト配管	20A TSソケット △1
④トレン排水	40A HIソケット
⑤熱源入口	32A SUS材 △1
⑥熱源出口	32A SUS材 △1

来歴	△4				三角法	承認	審査	設計	製図	図面種	外形寸法図	品名	循環ろ過装置 ハスタイム24
	△3					桑原	飯島	桑原	桑原				
歴	△2				H28.2.1 Y・S	サイエンス株式会社				図番	型式	KJO-5500AEX-B	
	△1	配管口径表記修正	通知番号	年月日氏名		サイエンス株式会社							