



[製品仕様]	
型式	KJ0-800AH-B (50Hz/60Hz)
ろ過能力	3.5m <sup>3</sup> /h
適応浴槽容量	~800L (内湯)
適応浴槽水	上水道
ろ過方式	フィルタ-500L×7本、活性炭×17.5kg
設置場所	屋外/屋内兼用
電源	三相200V
運転電流	8.6A/8.5A
外装	塩化ビニル鋼板
ろ過ポンプ	出力: 0.25kW
(FC製)	全揚程: 10.0m/9.5m
渦巻きポンプ	吐出量: 58L/min
電気ヒーター	方式: 電気ヒーター式(保温用)
	材質: Niメッキ
	容量: 2.0kW
本体重量(運転重量)	57kg (94kg)
騒音値	46dB
設計耐圧	0.15MPa
制御	専用コントローラ(週間タイマ/温度設定/薬注器制御/異常表示等)
安全装置	漏電/高温異常/ポンプ異常/空転防止
付属品	専用コントローラ/活性炭
	取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]	
①循環吐出口	32A HIソケット
②循環吸込口	32A HIソケット
③シエツト配管	13A TSソケット
④トリン排水	32A HIソケット

- 【ご注意】**
- ※安定した基礎の上に水平に設置してください。
  - ※メンテナンスに必要なスペースを確保してください。
  - ※耐塩仕様ではないので、潮風が当たる場所に設置しないでください。
  - ※温泉で使用する場合は、成分表を確認してください。
  - ※井水を使用する場合は、鉄分・カルシウム分を除去してください。
  - ※設置工事要領書をご確認の上、設置工事をしてください。

来歴	△4				三角法	承認	審査	設計	製図	図面種	外形寸法図	品名	循環ろ過装置 バスタム24
	△3					桑原	飯島	桑原	桑原				
	△2									図番		型式	KJ0-800AH-B
	△1												
記事		通知番号	年月日	氏名	SCIENCE サイエンス株式会社								